

## AC/DC CURRENT TRANSDUCER

交直流钳型电流互感器 产品型号: APPA 30T



### 功能与特点:

- ◇交直流电流互感器, 自动识别交直流
- ◇量程范围 0~40A/300A 两档可选
- ◇输入电流与输出电压比: 10mV/A, 1mV/A
- ◇直流档归零功能, 使测量更精确
- ◇可接万用表等仪器
- ◇最大导体量测尺寸 22mm

技术参数: 在 23°C±5°C, 湿度小于 75%R.H.的环境下)

量程	0~40A/300A 交流 0~40A/300A 直流
<b>(1) 直流电流</b>	
量程	40A, 300A
输出比	10mV/A, 40A 量程 1mV/A, 300A 量程
精度	40A 量程 (0-40A): ±(0.1%+0.2A) 300A 量程 (40-200A): ±(0.1%+1A) 300A 量程 (200-300A): ±(1.9%+2A)
<b>(2) 交流电流</b>	
量程	40A, 300A
输出比	10mV/A, 40A 量程 1mV/A, 300A 量程
精度	40A 量程 (0-40A) ±(0.1%+0.2A) 40~400Hz 300A 量程 (40-200A) ±(0.1%+1A) 40~400Hz 300A 量程 (200-300A) ±(1.9%+2A) 40~400Hz
负载阻抗	最小 10MΩ/交直流
位置偏差	读数±1%
仪器供电	1 节 9V 电池 (IEC6LF22)
最大导体量测尺寸	直径 22mm
仪器尺寸	66mm(宽)×185mm(长)×40mm(厚)
重量	270g
符合电气安全标准	IEC61010-1 CAT.III600V