

全自动交流钳型万用表



真正意义上的全自动钳型万用表

无需拨动任何旋钮，自动判别测量交流电流、交直流电压、电阻、连续性
尤其适合电工、检修工使用，无需档位选择、无需看说明书，方便单手操作

产品型号：A6

技术参数：

交直流电压：

功能	量程/分辨率	精度
V/AC	1.3V~750.0V/0.1V	$\pm(1.5\%+3\text{dgt})$ 50Hz~500Hz
V/DC	1.8V~1000V/0.1V	$\pm(1\%+2\text{dgt})$
	-0.6V~-1000V/0.1V	$\pm(1\%+4\text{dgt})$

电阻：

功能	量程/分辨率	精度
Ω	0.0 Ω ~99.9 Ω /0.1 Ω	$\pm(2\%+1\Omega)$
	100 Ω ~2000 Ω /1 Ω	$\pm(2\%+2\text{dgt})$

交流电流：

功能	量程/分辨率	精度
A/AC (50-60Hz)	0.6~60.0A/0.1A	$\pm(1.9\%+2\text{A})$
	60.1~170.0A/0.1A	$\pm(1.9\%+5\text{A})$
	170.1~500.0A/0.1A	$\pm(2.5\%+7\text{A})$
	500.1~600.0A/0.1A	$\pm(3.0\%+10\text{A})$

常规参数：

仪器供电	1 节 9V 电池 (IEC 6LF22)
仪器尺寸	83 × 200 × 48mm
仪器重量	375g

功能与特点：

- ◇ 3 5/6 位 数字显示，最大显示 5999
- ◇ 全自动测量交流电流、交直流电压、电阻、连续性，无需按任何扭
- ◇ 交流电压量程：750V
- ◇ 直流电压量程：1000V
- ◇ 交流电流量程：600A
- ◇ 电阻量程：2000 Ω
- ◇ 自动背景灯光功能
- ◇ 30 分钟自动关机功能
- ◇ 采样率达到 5 次/秒
- ◇ 测量值锁定功能
- ◇ 钳口 直径 27mm
- ◇ 产品符合国际电工安全标准 IEC61010
- ◇ 符合电磁兼容性标准 EN 61326-1