

UNITEST Hexagon210 数字万用表



产品型号: 93493

功能与特点:

- ◇ 3 2/3 位 LCD 显示
- ◇ 交直流电压测量
- ◇ 电容测量
- ◇ 温度测量
- ◇ 电场测量
- ◇ 二极管测试, 通断测试 (约 20...200 Ω) 带峰鸣信号
- ◇ 电阻测量
- ◇ 电流测量 (A、mA、μA)
- ◇ 频率测量
- ◇ 相对值测量
- ◇ 自动量程选择、自动关机, 测量数据锁定功能
- ◇ 常模抑制比和共模抑制比功能, 使测量更精确和稳定
- ◇ IR/RS232 红外接口, 可与 PC 相连 (选配)

参数:

显示	3 位 2/3, 液晶显示
交流电压	0.01mV...750V
精度	± (1%+3D)
直流电压	0.1mV...1000V
精度	± (0.3%+4D)
交流电流	0.1μA...10A
精度	± (1%+4D)
直流电流	0.1μA...10A
精度	± (0.8%+3D)
频响范围	50Hz...500Hz
电阻测量	0.1Ω...25MΩ
精度	± (0.4%+2D)
频率测量	30Hz...30kHz
精度	± (0.05%+4D)
电容测量	0.001nF...25nF
精度	± (1%+4D)
温度测量	-20°C...300°C
精度	± (3%+3D)
仪器供电	2 节 1.5V 电池, IEC LR6
	CAT II 750V/ CAT III 600V/ IEC61010