

UNITEST Hexagon320 数字万用表（真有效值）



产品型号：93495

功能与特点：

- ◇35/6 位 LCD 显示 5000 字（带背光）
- ◇真有效值测量
- ◇交直流电压测量，毫伏测量
- ◇电容测量
- ◇二极管测试，通断测试（约 20…200 Ω）带峰鸣信号
- ◇电阻测量，测试笔补偿功能，使测量更精确
- ◇电流测量（A、mA、μ A）
- ◇频率测量
- ◇自动量程选择、自动关机，测量数据锁定功能
- ◇常模抑制比和共模抑制比功能，使测量更精确和稳定
- ◇IR/RS232 红外接口，可与 PC 相连（选配）

技术参数：

显示	35/6 位液晶显示和模拟条显示（带背光），5000 字
交流电压	0.01mV…1000V
精度	±（0.5%+3D）
直流电压	0.01mV…1000V
精度	±（0.08%+2D）
交流电流	0.1 μ A…10A/20A（20A 过载保护 30s）
精度	±（0.6%+3D）
直流电流	0.1 μ A…10A/20A（20A 过载保护 30s）
精度	±（0.2%+4D）
频响范围	50Hz…20kHz
电阻测量	0.01 Ω …50M Ω
精度	±（0.1%+2D）
频率测量	5Hz…125kHz
精度	±（0.01%+2D）
电容测量	0.01nF…9999 μ F
精度	±（0.8%+2D）
仪器供电	1 节 9V 电池，IEC 6LR61
CAT II	750V
CAT III	600V
符合标准	IEC61010
尺寸	198×97×55mm
重量	430g