



功能与特点：

- ◆既是一款接触式高压验电器，同时又是一款非接触式高压验电器，从低压 80V 至高压 35KV 均可测量，自带伸缩式操作杆。携带方便，操作简单。
- ◆高压：非接触式探测：1KV-35KV 交流
- ◆中压：既可接触式也可非接触式探测：1KV-3KV 交流
- ◆低压：接触式探测：80V-3KV 交流
- ◆缩回与伸长尺寸：23cm 到 88cm （仅指操作杆部分）

突出特点：

高压验电器自带伸缩高压测试棒
这款型号 9035KB 高压验电器主要用于探测交流电缆中是否存在电压
自带的可伸缩绝缘棒允许在安全电压距离检测高压线路。
小型、轻质并且方便单手操作
也用于普通低压线路的电压探测与验证
仪器经过严格的绝缘及泄漏测试，保证了使用者的人身安全。
9035KB 高压验电器是电力部门、工程安装及维修人员的得力助手。
配有皮带扣的仪器皮套，可穿入皮带，方便随身携带。

标准配置：

- 1 个伸缩式高压验电器
- 1 节 3V 纽扣电池
- 1 个真皮携带套
- 1 个附件挂钩
- 1 套中英文使用手册

技术参数：

电压测试范围	1KV~35KV 交流 感应式测量 1KV~3KV 交流 既可接触式测量也可感应式测量 80V~3KV 交流 直接接触式测量	
被测电压频率	50Hz-60Hz	
操作测试	当伸长时，握住滑动部分。将感应尖端接触电压：250V 交流±50V，LED 指示灯和蜂鸣器将工作。 当缩回时，握住标示牌部分。将感应尖端接触电压：80V 交流或者更低，LED 指示灯和蜂鸣器将工作。	
操作距离/对地电压 ø3mm 线规	在 35kV 约 20cm 在 6.0kV 约 3cm 在 3.0kV 约 1cm	
耐压性能	在感应尖端~滑动部分之间 50kV 交流，1 分钟 在感应尖端~标示牌部分之间 4kV 交流，1 分钟	
绝缘性能	在感应尖端~滑动部分之间 在感应尖端~标示牌部分之间	超过 2000MΩ
泄漏电流测试	在感应尖端~滑动部分之间 在感应尖端~标示牌部分之间	泄漏电流小于 100μA
防水性能	防水（探测头部防水）	
长度	从 230mm（缩回）到 880mm（伸长）	
工作温度范围	-10℃~+50℃	
供电	1 节钮扣电池，规格 CR2032（3V）	
包装盒尺寸	30×7.5×7.5cm	
重量	净重 140g，连包装重 450g	