

## Insulation tester

### 绝缘测试仪

产品型号：92751



#### 功能与特点：

- ◇64×38mm 液晶显示屏，三位半数字显示
- ◇绝缘电阻三档测试电压 250V/500V/1000V
- ◇绝缘电阻范围：0-20MΩ/0-200MΩ/0-2000MΩ
- ◇绝缘电阻测试电流大于 1mA
- ◇连续性测试自动量程：0-20Ω/0-200Ω/0-2000Ω，测试电流大于 200mA
- ◇交流电压测量范围 0-600V
- ◇外来电压红色 LED 灯警告
- ◇关机后自动放电
- ◇电池电量自检功能

- ◇92751 数字式绝缘电阻测试仪功耗低，省电
- ◇3-5 分钟定时测量
- ◇读数保留功能
- ◇内置保险丝保护设计
- ◇符合 IEC61010-1 和 EN61326 标准
- ◇CATIII 600V 安全标准
- ◇符合英国第 16 版本(BS16th)

技术参数：(23°C±5°C, ≤80%RH)

#### 绝缘电阻

测量档位	250V	500V	1000V
输出测量电压	额定电压 + 10%		
绝缘测量范围	0-20 MΩ	0-200 MΩ	0-2000MΩ
精度	±1.5%+5dgt	±2.5%+3dgt	±5%+5dgt
测量消耗电流	1.3mA/DC		

#### 标准配置：

- 1 台 92751 数字绝缘电阻测试仪
- 测试线 1 对
- 6 节 1.5V 碱性电池
- 说明书 1 份