



接地电阻范围 RE: 0~2000Ω
 自动土壤电阻率范围 ρ: 0.06~628 kΩ.m
 内存保存数据: 200 个测量值
 USB 通信接口, 可将数据下载至电脑

功能与特点:

- 2 行×16 字符大屏幕液晶
- 2 线测试, 3 线测试, 4 线测试
- 微处理器控制
- USB 接口数据传输
- 接地测试量程: 20Ω/200Ω/2000Ω
- 接地电压测量: 0~300V AC
- 接地电阻率 (ρ) 自动计算
- 自动接线检查
- 自动关机功能
- HOLD 读数保持功能
- 记忆储存功能 (最多 200 个读数)
- CAT IV300V
- 符合国际标准 IEC/ EN61010-1 / IEC/ EN61326-1
IEC/ EN61557-1 / IEC/ EN61557-5

标准配置:

- 1 台 BEHATEST 接地电阻测试仪 94236
- 1 根 USB 数据传输电缆
- 1 张 PC 软件光盘
- 1 套测试线 (红-15m, 黑色-10m, 黄色-10M, 绿色 5m)
- 4 根接地钉
- 1 份中英文使用手册
- 1 个手提箱
- 8 节 5 号电池

技术参数:

显示	2 行数字, 3 位半
侧脸范围	接地电阻: 0~20.00Ω/0~200.0Ω/0~2000Ω 接地电压: 0~300.0V/AC ($\rho = 2 \times \pi \times L \times R$) 土壤电阻率: 0.06~628 kΩ.m
精度	接地电阻: $\pm (2\%rdg+3digits)$ 接地电压: $\pm (2\%rdg+3digits)$
分辨率	0~20Ω: 0.01Ω 0~200Ω: 0.1Ω 0~2000Ω: 1Ω
测试电流及频率	2mA / 820Hz
通信接口	USB
内存	200 个读数
自动关机	有
工作环境	0°C~50°C / ≤80% R.H.
存储环境	-10°C~60°C / ≤80% R.H.
电池	8 x 1.5 V, IEC LR6
尺寸	250 x 190 x 110 mm
重量	Approx. 1.5kg (battery included)
安全标准	CAT IV 300V IEC/ EN61010-1 / IEC/ EN61326-1 IEC/ EN61557-1 / IEC/ EN61557-5