

温湿度监控仪/可编程报警湿度仪



产品型号: 445815

- ◆可同时显示湿度、温度和露点
- ◆带湿度上下限报警功能，带远程传感探头
- ◆尤其适合在对湿度环境要求较高的场合，如工厂、车间、仓库、实验室和办公室等。

功能与特点:

- ◇相对湿度高低限值设定，声光报警。
- ◇同时显示露点和温度。
- ◇仪器背面带有支撑架和挂钩，可放置桌面或挂墙上。
- ◇传感器探头可附在主机上（电缆展开可达 457mm 长）。
- ◇仪器背后有可校准温度和湿度的调节点。
- ◇相对湿度范围：10~99%RH，温度范围：-10~60℃
- ◇基本精度：4%RH，±1℃
- ◇最大/最小值及重置功能。
- ◇摄氏和华氏切换功能。
- ◇气温太干燥或太潮湿时，发出警告。

技术参数:

	量程	精度
温度	-10~60oC 14~140oF	±1.0oC ， 在 -10oC~50oC ±1.8oF, 在 14oF~122oF
湿度	10%~99%	±4% 在 25%~85%, 0~50oC
露点	-36~60oC -32.8~140oF	±2oC. @ 20o C ±3.6oF@68oF
电池	2 节 1.5V 碱性 5 号电池	
重量	169g	
尺寸	显示屏: 109×99×20mm 传感器探头长度: 14.4mm 传感器电缆长度: 457mm	

标准配置:

内置支架，墙面固定架，远程感应探头，1 节 AAA 电池