

HDT Double Connection Digital Thermometer

双通道数字温度计

产品型号: 6002

德国 HDT 出品



功能与特点:

- ◇大屏幕液晶数字显示，最大显示 1999（三位半）
- ◇屏幕带背光，可在黑暗环境中使用
- ◇读数保持功能
- ◇T1、T2 和 T1-T2 温度显示
- ◇摄氏、华氏和 K 氏单位切换功能
- ◇最大值最小值和平均值显示。
- ◇并具有计时功能，分:秒和时:分间切换。
- ◇测量温度范围: -200°C~1360°C（需选配相适应的传感探头）
- ◇最小分辨率为 0.1°C
- ◇测量精度为 $\pm(0.3\%+1^{\circ}\text{C})$

技术参数:

| | |
|--------|--|
| 显示 | 3 位半, 1999, 液晶显示, 带背光 |
| 测量范围 | -200~+1360°C |
| 分辨率 | 0.1°C/<199.9°C 1°C/>200.0°C |
| 精度 | $\pm(0.3\%+5^{\circ}\text{C})$ /<-93.0°C $\pm(0.3\%+1^{\circ}\text{C})$ />-93.0°C |
| 采样率 | 1 次/秒 |
| 使用环境 | 0°C~50°C 最大相对湿度 80% |
| 存储环境 | -10~60°C,最大相对湿度 80% |
| 防水防尘等级 | IP40 |
| 仪器供电 | 6 节 7 号 1.5V 电池, IEC LR03/AAA |
| 电池寿命 | 约 200 小时 |
| 重量 | 约 235 克 |
| 尺寸 | 150×72×35mm |

标准配置:

1 个 6002 温度计, 1 个软线温度传感器, 1 个仪器橡胶保护套, 6 节 7 号电池, 1 套中英德文使用手册