手持式温湿度露点测试仪

性能与特点：

◇双重液晶显示，可同时显示温度和湿度，且可转换主显示是温度或是湿度。
◇露点温度测量
◇湿球温度测量
◇可随意调出露点温度、湿球温度和相对湿度数据
◇数据保持功能
◇最小值/最大值测量（在过去的某段时间，且时间可选）
◇摄氏与华氏温度单位转换功能
◇自动关机功能（关机时间可设置）

产品型号：6003

技术参数：（在 23℃±5℃，小于 75%湿度）

显示	3 位，双液晶显示器，999 字
自动关机时间	在 0 到 59 分钟之间
测量速度	约 2 个测量值/秒
湿度测量	1%-99%相对湿度（RH）
分辨率	0.1%RH
精确度	±3%RH（25℃，30…99%RH） ±5%RH（25℃，1…30%RH）
响应时间	45%RH…95%RH≤1 分钟 95%RH…45%RH≤3 分钟
温度测量	-20℃…60℃/-4℉…140℉
分辨率	0.1℃/0.1℉
精确度	±0.8℃/±1.5℉
响应时间	10℃/2 秒
操作温度	0℃…60℃，<95%RH
储藏环境	－10℃…60℃，<80%（取出电池）
操作环境允许在海拔高度	小于 2000m
保护等级	IP40
仪器供电	9V，IEC6LR61
电池寿命	约 200 小时
尺寸	200×44×40mm
重量	160g

基本配置：

◇1 台数字温湿度仪
◇1 节 9V 电池，IEC6LR61
◇一个便携包
◇中英文使用手册各一份

上海贝汉电子有限公司 www.beha.com.cn 热线：021-63340274