



**功能强大的数字转速计**

**4.0 MHz 石英晶体作为时间基准，使测量数据更加精准。**

**激光红外测量电机设备的旋转速度（非接触式）**

**接触式测量各类电机、马达等转速**

**独有的皮带轮（如行李带）上摆放物品的计数功能**

**功能与特点:**

- ◇ 5 位液晶数字显示，最大显示 99999
- ◇ 多种单位选择：转/分钟，米/分钟，英尺/分钟，码/分钟，计数
- ◇ 可读取最大值、最小值和平均值
- ◇ 数据保留功能
- ◇ 激光远距离测量电机等设备的转速，测量距离 50...300 mm
- ◇ 接触式测量电机马达等设备的转速（利用标配附件）
- ◇ 皮带轮滚动速度测量（利用标配附件）
- ◇ 运行中行李输送带物品计数测量（利用反向光源，需客户自备聚光源）

**技术参数:**

非接触式			
	量程	分辨率	精度
RPM	10.00...99999	0.001/0.01/0.1/1	±(0.04%+2 位)
rps ( Hz )	0.200...2000.0	0.001/0.01/0.1	±(0.04%+2 位)

接触式			
	量程	分辨率	精度
RPM	10.00...29999	0.001/0.01/0.1/1	±(0.04%+2 位)
m/min	2.000...2999.9	0.001/0.01/0.1	±(0.04%+2 位)

计数器	
量程	最大输入频率
0-99999	10 KHz (占空比 5%)

**其它参数:**

显示	5 位 LC-显示, 99999
测量距离	50...300 mm
时间基准	4.0 MHz 石英
量程选择	自动量程功能
电源供应	4×1.5V 电池 IEC LR06 (AA, UM-3)
自动关机	30 分钟
尺寸	约 172×63×36 mm
重量	190 g (包括电池)

**标准配置:** 8003 主机, 仪器盒, 接触式测量附件 1 套, 反光贴纸 1 小卷, 4 节 5 号电池, 中英德文手册