

兆欧表校验仪/十进制标准高阻箱



一款专门用于校验数字兆欧表及绝缘测试仪的校准仪
最高校准精度达 **0.1%**

也可作为高精密电阻箱使用，最高阻值达 **1TΩ**

产品型号：**RH9A/ RH9A-1/ RH9A-2/ RH9A-3**（十进制标准高阻箱）
RH9A-5（固定阻值高阻箱）

产品介绍：

- ◆设计运用 Cropico 高质量 SP1 旋钮开关结合特别挑选的电阻器
- ◆这款十进制的高阻值电阻器可理想地用于绝缘测试仪的校准和计量检测
- ◆额定电压最高达 5kV
- ◆携带盒坚固耐用
- ◆可选 3 位，6 位或 9 位十进制电阻箱，或 RH9A-5 固定阻值高阻箱。
- ◆这款 RH9A 系列覆盖量程从 1KΩ 到 1TΩ
- ◆可以在工厂、实验室、车间或现场应用
- ◆仪器提供包括 1 米长度的高压测试导线和校验证书。

产品特点：

- ◇高精密十进制电阻箱
- ◇可选 3 位、6 位和 9 位
- ◇最大电压 5KV
- ◇精度达到 0.1%

尺寸与重量：

型号	尺寸	重量
RH9A-1	460×380×160mm	7kg
RH9A-2	460×380×160mm	8kg
RH9A-3	460×380×160mm	8kg
RH9A	460×380×160mm	8.8kg
RH9A-5	220×110×90mm	0.8kg

标准配置：

- 1 个兆欧表校验仪
- 1 对高压连接测试线
- 1 套中英文使用手册
- 1 份出厂校验报告

技术参数:

RH9A-1	RH9A-2	RH9A-3	RH9A	十进制	精度	电压系数	最大 V/档	额定功率	温度变化系数
	■		■	10×1kΩ	0.1%	-	500V	1W	±50ppm/°C
	■		■	10×10kΩ	0.1%	-	500V	1W	±50ppm/°C
	■		■	10×100kΩ	0.1%	-	500V	1W	±50ppm/°C
	■	■	■	10×1MΩ	0.1%	-	500V	1W	±50ppm/°C
	■	■	■	10×10MΩ	1%	1ppm/V	4000V	1.5W	±100ppm/°C
	■	■	■	10×100MΩ	1%	1ppm/V	4000V	1.5W	±100ppm/°C
■		■	■	10×1GΩ	1%	1ppm/V	5000V	3.5W	±100ppm/°C
■		■	■	10×10GΩ	1%	1ppm/V	5000V	3.5W	±100ppm/°C
■		■	■	10×100GΩ	2%	1ppm/V	5000V	1.3W	±2000ppm/°C

RH9A-5 技术参数:

固定阻值	精度	电压系数	最大 V/档	额定功率	温度变化系数
1kΩ	0.1%	-	500V	1W	±50ppm/°C
10kΩ	0.1%	-	500V	1W	±50ppm/°C
100kΩ	0.1%	-	500V	1W	±50ppm/°C
1MΩ	0.1%	-	500V	1W	±50ppm/°C
10MΩ	1%	1ppm/V	4000V	1.5W	±100ppm/°C
100MΩ	1%	1ppm/V	4000V	1.5W	±100ppm/°C
1GΩ	1%	1ppm/V	5000V	3.5W	±100ppm/°C
10GΩ	1%	1ppm/V	5000V	3.5W	±100ppm/°C
100GΩ	2%	1ppm/V	5000V	1.3W	±2000ppm/°C
1TΩ	2%	1ppm/V	5000V	1.3W	±2000ppm/°C