

多功能绝缘电阻测试仪

16th 17th Edition Installation Testers Insulation Resistance Tester



产品型号: IRT1557

产品符合标准:

EN61557/IEC51557

EN61010-1/IEC61010-1

BS EN 61326-1/ IEC61326-1

BS 7671 16th/17th

CAT IV300V/ CAT III600V/CAT II1000V

理想的用户:

- 电工
- 电信工程师
- 电源系统工程师
- 电气安装、维护与安检

功能与特点:

- ◇ 带背光大液晶显示屏，数字及模拟指针显示
- ◇ 小巧轻便的绝缘电阻和连续性测试仪
- ◇ 依照 BS7671 第 16/17 版配线规程以及 Part P 执行测量
- ◇ 电容电路自动放电，当有危险电压存在时自动报警
- ◇ 高达 1000V 的交直流电压测量
- ◇ 符合双重安全等级，仪器拥有难以置信的坚固性
- ◇ 绝缘测试电压：250V/500V/1000V
- ◇ 绝缘电阻范围：0.001MΩ- 1999MΩ
- ◇ 连续性测量，具有导线电阻归零功能
- ◇ 电阻测量
- ◇ 1000V 交直流电压测量
- ◇ 自动关机功能

标准配置:

- IRT1557 主机 1 台
- 测试表笔线 1 套
- 中英文使用手册 1 套

Seaward
上海贝汉

技术参数:

绝缘电阻测量	
数字显示自动量程	2.00 MΩ/20.0 MΩ/200MΩ/2000 MΩ
精度	±2%+2d 在 2.00 MΩ/20.0 MΩ/200MΩ ±6%+2d 在 2000MΩ
模拟指针显示	0Ω-1GΩ 或无穷大
精度	±10%
测试电压	250V/500V/1000V
精度	+20%, -0%
额定电流	最小 1mA, 符合 EN 61557 标准
声光报警	30 V/AC 或 DC 输入时禁止
连续性/接地电阻测量	
显示量程	0.00Ω-19.99Ω
精度	±2%+2d
模拟指针显示	0-100Ω
精度	±10%
开路测试电压	4V/DC 额定
测试电流	200mA
声光报警	30V/AC 或 DC 输入时禁止
电阻测量	
显示量程	0-2000Ω
精度	±5%+2d
模拟指针显示	0-10KΩ 或无穷大
精度	±10%
测试电流	25μA 额定
声光报警	30 V/AC 或 DC 输入时禁止
电压测量	
显示量程	0V-1000V DC/AC 到 400Hz
分辨率	1V
精度	±2%+5d
模拟指针	0-1000V
精度	±10%
其它信息	
显示	大屏幕带背光和模拟指针
安全级别	EN61010-1/IEC61010-1 CAT IV300V/CAT III600V/CAT II1000V
符合标准	EN 61557-1,-2,-4,-10 BS EN 61326-1/IEC61326-1 BS 7671 16th/17th
重量	0.8kg
尺寸	26×10×5.5cm