

## 5KV 指针式大电流耐压测试仪



产品型号: **A252**

### 测试标准:

**BS 415:** 电源安全要求的家用和类似用途的电子设备

**BS 2754:** 电气工程施工防触电保护

**BS 2769:** 手持式电动式电动工具

**BS 3456:** 安全家用和类似用途电器

- ☆这台多用途的便携式测试设备操作方便,可对办公设备,电动工具和应用设备进行高效的电子安全测试。
- ☆A252 是一台很坚固可靠的仪器,它是服务部门、检测部门的首选,它可连接 110 和 240 伏两种应用设备,并在超大清晰的指针刻度盘上显示结果。
- ☆在其控制系统中,它提供设备任何情况的声光指示,并配备一整套的测试头和探针。
- ☆小型轻便它是它的另一个特点,便于客户携带和异地测量。
- ☆这台测试仪提供接地电阻测试和耐压测试,可选三种独立电流及五种高压测试,并有泄漏电流两种跳断级别可选。

### 功能与特点:

- ◇ 指针显示
- ◇ 简单易懂的操作,
- ◇ 办公设备、电动工具和电器设备安全测试的首选
- ◇ 110 和 240 伏两种电压设备测试
- ◇ 测试结果的声光指示
- ◇ 高质量安全测试探头
- ◇ 一类电器设备耐压测试 (1250V/ 500V)
- ◇ 二类电器设备耐压测试 (3750V/ 3000V/ 2500V)
- ◇ 泄漏电流测试
- ◇ 接地电阻测试 (测试电流 25A, 8A, 100mA)
- ◇ 绝缘电阻测试 (500V)

### 技术参数:

交流耐压测试 AC Flash/Hipot Tests	
测试电压 (Class I 一类电器标准)	1250V/ 500V
测试电压 (Class II 二类电器标准)	3750V/ 3000V/ 2500V
接地泄漏测试 Earth Leakage	
跳断电流	5mA, 10mA
接地电阻测试 Earth/Ground Bond Test	
测试电流	25A, 8A, 100mA 表盘指示
绝缘电阻测试 DC Insulation Resistance	
测试电压	500V/DC
绝缘电阻	0-100MΩ
测试结果显示 Test Status	通过/失败指示灯
供电电压	220/240V 50Hz
操作温度	0-40°C
当选用合适配件时符合	符合 EN50191 标准
尺寸/重量	210×140×250mm/ 5kg

### 标准配置:

A252 主机 1 台  
 240V 和 110V 测试插座  
 接地回路夹子探针  
 安全夹  
 故障模拟器  
 使用手册